

令和7年度鳥獣被害防止施設（ワイヤーメッシュ柵）仕様書

【地区】中尾丸地区 【延長】710m 【出入口】15箇所

項目	仕様	数量	単位	数量根拠
メッシュパネル	14年以上の耐用年数を有するもの（防錆仕様であること）	355	枚	延長「710m」÷間隔「2m」=355枚 メッシュパネル 355枚
	線径φ5.0mm			
	縦2,000mm以上、横2,000mm以上			
	マス横幅 218mm以上			
	マス縦幅 65mm-590mm:75mm以内 590mm-1,340mm:150mm以内 1,340mm-1,940mm:200mm以内			
支柱	14年以上の耐用年数を有するもの（防錆仕様であること）	356	本	メッシュパネル「355枚」×支柱「1本」+1本=355本
	外径φ16mm以上 長さ2,500mm以上			
補強支柱	14年以上の耐用年数を有するもの（防錆仕様であること）	355	本	メッシュパネル「355枚」×補強支柱「1本」=355本
	外径φ13mm以上 長さ2,000mm以上			
門扉用支柱	14年以上の耐用年数を有するもの（防錆仕様であること）	15	本	出入口「15箇所」×門戸支柱「1本」=15本
	外径φ13mm以上 長さ1,500mm以上			
結束線	ステンレス結束線	2,485	本	支柱1本に結束線4本、補強支柱1本に対し3本 支柱に対し結束線「7個」×支柱「355本」=2485個
	#18(12mm)以上、長さ350mm以上			
門扉用コイル スパイラル筋	14年以上の耐用年数を有するもの（防錆仕様であること）	30	本	両開き…2本1箇所 片開き…1本1箇所 出入口「15箇所」×スパイラル筋2本=30本
	メッキ線1000mm、線径φ5.0mm			
門扉用門留め具	14年以上の耐用年数を有するもの（防錆仕様であること）	30	本	出入口「15箇所」×留め具「2本」=30本
	線径φ5.0mm			
メッキ線 アンカーピン	14年以上の耐用年数を有するもの（防錆仕様であること）	710	本	メッシュパネル1枚につき2本 メッシュパネル「355枚」×アンカーピン 「2本」=710本
	線径φ6.0mm以上、長さ800mm曲げ（有効400mm以上）、板羽根付き			

※上記については同等品以上であれば認める